



JET JPSG-1020FR Плоскошлифовальный станок

Артикул: JT1-345

Цена: 2 040 000 руб.



Характеристики

Размер стола, мм	200 x 500
Макс. длина продольного шлифования	508
Макс. длина поперечного шлифования	200
Макс. расстояние ось шпинделя-стол	450
Размер электромагнитного стола	200 x 460 x 100
Максимальная нагрузка на стол, кг	180
-- ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА --	
- гидроцилиндр	560
- ручную	590
Скорость перемещения стола, плавно	7 - 25
-- ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА --	
Автоматическое поперечное перемещение	0,1 - 8
Макс. автоматическое поперечное перемещение	240
Макс. ручное поперечное перемещение	240
Поперечный ход стола за оборот маховика	5
Цена деления нониуса поперечного перемещения	0,02
-- ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА	



Автоматическая подача за проход, мм	0,005-0,05
Ускоренное перемещение	480 мм/мин
Цена деления нониуса вертикального перемещения	0,005 (5мкм)
Перемещение шпинделя за оборот маховика	1
-- ШПИНДЕЛЬ --	
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	2850
Диаметр шлифовального круга	200
Ширина шлифовального круга	20
Отверстие шлифовального круга	31,75
-- МОЩНОСТЬ --	
Шпиндель, P2 S1-100%, кВт	2,2
Гидростанция	0,75
Двигатель поперечной подачи	0,04
Мощность двигателя вертикального перемещения, кВт	0,25
Мощность общая	3,28
Площадь пола для установки станка (ДхШ), мм	2300x2200
Напряжение, В	400
Длина, мм	2250
Ширина, мм	1720
Высота, мм	2150
Масса, кг	1650

Комплектация

- Электромагнитный стол
- Гидростанция
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Шлифовальный круг с фланцами и съемником
- Балансировочный стенд с оправкой
- Алмазный карандаш с державкой для правки круга
- Лампа местного освещения
- Съемные защитные экраны
- Регулировочные опоры
- Ящик с инструментом
- Комплект документации

Аксессуары



Wilton/JETlift MMV/SP-150 Фрезерные прецизионные тиски Арт. 11710EU
152 мм

60 300 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~IDRaa>